

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЕС И РОЛИКОВ

Компания ПРО-СТОК гарантирует функционирование колес и роликов при соблюдении следующих условий:

1. Монтаж кронштейнов на изделие осуществляется с помощью комплекта болтов гаек и шайб, указанных продавцом. Крепление кронштейнов методом сваривания не допускается.
2. Крепежная поверхность кронштейна с центральным отверстием или площадкой должна плотно примыкать к монтажной поверхности конструкции.
3. Во время монтажа необходимо обеспечить свободное вращение поворотного кронштейна вокруг своей оси и колеса в кронштейне.
4. Скорость передвижения колес и роликов не должна превышать 4 км/ч (в отдельных случаях допускается до 6 км/ч).
5. Запрещена эксплуатация роликов и колес для тележек с нагрузками, превышающими допустимые, указанные в каталоге колес ПРО-СТОК.
6. Все колеса и ролики должны эксплуатироваться на ровных поверхностях. Препятствие для колес с мягким контактным слоем может составлять не более 5% от диаметра, а для монолитных колес не более 2% от диаметра.
7. При эксплуатации изделий не допускается превышение заданных температур, применение агрессивных химических веществ (см. таблицу «Устойчивость к воздействию хим. веществ»).
8. Не допускается эксплуатация роликов с заблокированной тормозной системой.
9. Не допускается внесение самостоятельных изменений и доработок в конструкцию колеса и кронштейна.

Устойчивость колеса к воздействию химических веществ:

Серия	21	31	24	43	45	52	51	23	54	55	27	41	56
	42	32	29	49	46	53		25	57	58	26		
		33	28		47				59	60			
		38											
Уксусная кислота (30%)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ацетон	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Нашатырный спирт (20%)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бензол	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сероуглерод	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Четыреххлористый углерод	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Лимонная кислота	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Дизельное масло	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Дистиллированная вода 50°C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Муравьиная кислота	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Глицерин	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Соляная кислота (10%)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Перекись водорода (30%)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Льняное масло	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Молоко	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Минеральное масло	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Оливковое масло	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бензин	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Нефть	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фосфорная кислота (25%)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Морская вода	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Пар	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Серная кислота	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вода	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Обозначения: ● устойчив; ● условно; ● допустимый; ● неустойчив; ○ нет сведений.